Eiche

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm
Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm
Pflegeöl natur/pro care

Admonter

Naturholzboden

Sortierung: basic

Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.
Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter http://www.admonter.com/de/downloads/
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle siehe Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

[1]auch in geschliffen erhältlich

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
elegance	10,5	2-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	lock-it
			280	long	2800	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2400	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2000	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	used	ec	lock-it
			192	classic	2400	used	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			240	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			280	long	2800	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder

Eiche

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm
Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm
Pflegeöl natur/pro care

Admonter

Naturholzboden

Sortierung: basic

Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.
Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter http://www.admonter.com/de/downloads/
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle siehe Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

[1]auch in geschliffen erhältlich

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
naturelle	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2000	stark geb.	pc	lock-it
			192	classic	2400	stark geb.	pc	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	antico	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet[1]	ec	lock-it
			192	classic	2000	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2400	gehobelt	ec	lock-it
			192	classic	2000	stark geb.	pc	lock-it
			192	classic	2400	stark geb.	pc	lock-it
			192	classic	2000	aut. stark geb.	pc	Nut & Feder
			192	classic	2400	aut. stark geb.	pc	Nut & Feder
			192	classic	2000	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	used	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	used	ec	lock-it
			192	classic	2400	used	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
			240	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			280	long	2800	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	240/280/325	xxlong	4000/4500/5000	gebürstet[1]	ec	Nut & Feder

Eiche

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm
Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm
Pflegeöl natur/pro care

Admonter

Naturholzboden

Sortierung: basic

Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich | Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe Downloads - CE-Begleitinformation: admonter.com

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C_{fl}-s1
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C_{fl}-s1
Eiche Laubh. Rücks.	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C_{fl}-s1
Eiche Nadelh. Rücks.	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C_{fl}-s1

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN



ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN